



Photo: Hans Neleman

LA ELECCIÓN DEFINITIVA PARA EL FOTÓGRAFO DE MEDIO Y GRAN FORMATO SHOTERS

EL NUEVO RESPALDO DIGITAL DE 39 MEGAPÍXELES DE PHASE ONE SUPERA TODAS LAS EXPECTATIVAS DE LOS MEJORES FOTÓGRAFOS DE ESTUDIO O AL AIRE LIBRE

Rendimiento de primera categoría

El nuevo P 45 de Phase One mejora el rendimiento de las cámaras de medio y gran formato. En este nuevo respaldo P no sólo se ha satisfecho la demanda de ofrecer mayor resolución, sino también un flujo de trabajo eficiente, un manejo sencillo y un almacenamiento seguro. Phase One es famoso por ofrecer la mejor calidad de imagen y el flujo de trabajo más eficiente del mundo, por lo que permite captar imágenes perfectas, ajustarlas, preparar su impresión y

archivarlas en cuestión de minutos. Aumente los beneficios de su estudio con el P 45 - sus clientes actuales seguirán acudiendo a usted y conseguirá nuevas oportunidades de negocio.

La diferencia de Phase One

Phase One le ofrece unas posibilidades creativas ilimitadas. Podrá mejorar constantemente su trabajo y descubrirá nuevos tipos de fotografía. El tiempo que ahorrará en la toma de imágenes y en labores de postproducción le permitirá ampliar sus horizontes creativos y redescubrir su pasión por la fotografía. Junto con la increíble calidad de imagen de sus archivos de alta resolución, eso es lo que llamamos la diferencia de Phase One.

P 45

5 buenas razones:

- Máxima resolución y calidad de detalle
- Área de captura de fotogramas completos
- Nuevo sistema revolucionario de almacenamiento seguro
- La máxima flexibilidad y eficiencia
- Una inversión rentable desde el punto de vista financiero y creativo



Sede central de la compañía:

Phase One A/S
Roskildevej 39
DK-2000 Frederiksberg
Dinamarca
Tel.: +45 36 46 01 11
Fax: +45 36 46 02 22
Correo electrónico:
info@phaseone.dk
www.phaseone.com
Servicio técnico de Phase One:
http://support.phaseone.com

Phase One Inc.

200 Broadhollow Road
(Suite 312)
Melville, NY 11747 - 0983
EE.UU.
Tel.: +1 631 547 8900
Fax: +1 631 547 9898
Correo electrónico:
info@phaseone.com

Oficinas regionales:

Phase One Germany (Alemania)
Lichtstrasse 43H
50825 Colonia,
Alemania
Tel.: +49 (0)221/2829968
Fax: +49 (0)221/2829975
Correo electrónico:
info@phaseone.de

Phase One Asia
1177 Nong, No 16 - 1802
Yong Shi Pu Lu
Yong Su District
Shanghai, 200082
China
Tel.: +86 2163842854
Correo electrónico:
lzm@asia.phaseone.com

Phase One es una marca registrada de Phase One A/S. Todas las demás denominaciones comerciales y los restantes nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. ©2005 Phase One A/S. Todos los derechos están reservados. Julio de 2005 #86705440.

Características:

Generador de imágenes

Tecnología: CCD de pantalla completa
Filtro de color: Rojo, verde, azul
Número de píxeles (activos): 7216 x 5412
Tamaño del CCD (activo): 49,1 x 36,8 mm
Tamaño de píxel: 6,8 x 6,8 micras
Relación de reproducción: 4:3
Salida de imágenes: 48 bits (16 bits por color)
Antiblooming: 8 pasos de apertura de diafragma

Imagen digital

Profundidad de color: 16 bits por color
Intervalo dinámico: 12 pasos de apertura de diafragma
Exposición simple: 7216 x 5412 píxeles
RGB de 24 bits: 112 MB
RGB de 48 bits: 224 MB
CMYK de 64 bits: 299 MB
Doble exposición: 10600 x 7216 píxeles
RGB de 24 bits: 219 MB
RGB de 48 bits: 438 MB
CMYK de 64 bits: 585 MB

Sensibilidad

ISO: 50, 100, 200, 400

Sistema de la cámara

Velocidad de captura: 35 fotogramas por minuto
Velocidad de escritura en la tarjeta CF: Hasta 20 MB/seg. según la tarjeta CF
Tipo de batería: Ion-litio
Duración de la batería: 250 imágenes en 4 horas
Tiempo de exposición: Desde varios minutos hasta menos de 1/10000
Filtro IR: Montado en el CCD
Orientación: Rotación automática de la imagen (Patentado)
Suministro de energía: 8-33 VCC

Formato de datos

Phase One IIQ RAW (patente en curso), TIFF-RGB, TIFF-CMYK, JPEG

Gestión del color

RGB, perfil ICC incrustado, CMYK

Pantalla de cristal líquido

Tamaño: 2,2"
Colores: 262.144 (18 bits)

Información: Vista previa, histograma, indicador de exposición, ISO
Funciones: Búsqueda de imágenes, borrado, ajuste del zoom, del valor ISO y del balance de blancos

Iluminación Flash, tungsteno, luz solar, fluorescente, HMI

Condiciones de funcionamiento

Temperatura: 0° y 40°C (32° y 122°F)
Humedad: Humedad relativa entre un 15% y un 80% (sin condensación)

Modelos de cámara

P 45 Hasselblad V, Hasselblad H, Mamiya 645 AFD o Contax 645AF

Cámaras compatibles

Hasselblad: 555ELD, 555ELD, 553 ELX, 503 CW, 501 CM, H1
Mamiya: RZ67, 645AFD
Contax: 645AF
Gran angular: Hasselblad 903 SWC, y una serie de adaptadores aptos para 35 mm
4"x5": Arca Swiss, Cambo 4x5, Rollei Xact, Linhof M679/4x5, Toyo, Sinar, Plaubel, Horseman

Requisitos informáticos

Mac: G4, 500 MB de RAM, Interfaz FireWire®, Mac OSX
PC: Pentium III, 500 MB de RAM, interfaz IEEE 1394, Windows XP/2000

Certificaciones

CE

Sello del distribuidor